

4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

StarTech ID: SV431DPUA



De SV431DPUA 4-poort USB DisplayPort KVM-Switch met Audio combineert de nieuwste digitale weergavestandaard met KVM-bediening van 4 aangesloten pc's of Mac-computers. Het biedt DisplayPort-resoluties van 2560x1600 bij 60Hz en zowel 7.1 HD digitale audio (met ondersteunde beeldschermen en bronnen) als afzonderlijke 3,5 mm stereo audio. Via de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u 2 extra randapparaten delen tussen aangesloten computers alsof deze rechtstreeks zijn aangesloten. Geschikt voor hoogwaardige statische weergave, zoals in de gezondheidszorg (MRI/röntgen-diagnostiek etc.) met een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties. De 4-poort KVM-switch is een eenvoudige, maar veelomvattende oplossing en biedt voor het omschakelen zowel druktoetsen aan de voorzijde als sneltoetsfunctionaliteit. Het is compact uitgevoerd met aansluitingen aan de achterzijde voor een verzorgde werkruimte. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen

Eigenschappen

- 7.1-kanaals HD-audio plus analoge stereo audio en microfoon
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- DisplayPort-resolutie van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen drivers of software nodig
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Voldoet aan VESA en CEA
- Volledig compatibel met Mini-DisplayPort, HDMI en DVI adapters

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20 pin) Female
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	2560 x 1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	220.7 mm [8.7 in]
Hoogte product	44 mm [1.7 in]
Diepte product	130.6 mm [5.1 in]
Gewicht product	1100 g [38.8 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
LED-indicatoren	4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC

Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 kg [3.8 lb]
Meegeleverd	1 - 4-poort DisplayPort KVM-switch met Audio
Meegeleverd	1 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

