

4-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

StarTech ID: SV431DUSB



Met de SV431DUSB 4-poort 1U-Rack KVM-switch met OSD kunt u meerdere computers via USB bedienen vanaf een enkele console (USB-toetsenbord, USB-muis, VGA-monitor).

Handige bediening mer drukknop en sneltoetsen zorgt ervoor dat er snel en betrouwbaar kan worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers, zowel handmatig als automatisch, of via een schermmenu (On-Screen-Display / OSD).

De USB KVM-switch is slank uitgevoerd en ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en precies te passen in een serverrack (met de optionele montagebeugel [SV431RACK](#)). De aansluitingen bevinden zich aan de achterzijde om een wirwar van kabels te voorkomen te zorgen voor een verzorgde werkruimte.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de bediening van meerdere pc's in een testomgeving voor kwaliteitsborging

Eigenschappen

- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluitingen
- Hernoemen van aangesloten computers voor gemakkelijke identificatie
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	220 mm [8.7 in]
Hoogte product	43 mm [1.7 in]
Diepte product	130 mm [5.1 in]
Gewicht product	1500 g [52.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	4 - Groen - PC online
LED-indicatoren	4 - Rood - PC geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.2A
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.6A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 kg [3.6 lb]
Meegeleverd	1 - StarView 4-poort KVM-switch
Meegeleverd	1 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

