

4 poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

StarTech ID: SV431DVGAU2A



Met deze USB KVM switch kunt u vier computers, elk met dubbele VGA-uitgang, aansluiten op een werkstation met twee schermen. U kunt het werkstation omschakelen tussen elke computer alsmede twee extra USB-randapparaten en 3,5 mm luidsprekers & microfoon.

Maximale productiviteit met dubbele video

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee VGA-video-ingangen en vier verschillende computers. U hebt niet alleen toegang tot meerdere computers, maar kunt ook twee VGA-schermen op elke computer gebruiken voor het streamen van onafhankelijke content naar elk scherm, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. De VGA-poorten ondersteunen resoluties tot 1920x1200 voor maximale schermweergave.

Toegang tot meerdere systemen

Deze KVM switch is voorzien van dubbele video en ondersteunt uw toetsenbord en muis, samen met een 2-poorts USB hub voor extra randapparaten, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toegang tot vier aparte systemen via hetzelfde werkstation. Door ondersteuning van uw werkstation plus twee extra randapparaten is deze KVM switch ideaal voor serverbesturing, en vergemakkelijkt toegang tot meerdere computersystemen.

Probleemloze bediening

Deze 4-poorts KVM switch garandeert moeiteloze bediening via intuïtieve sneltoetsen. Het biedt een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer en ondersteunt ook handbediening met de gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant van de switch.

De SV431DVGAU2A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten voor een grotere productiviteit op kantoor
- Werk met multimediateprogramma's zoals het bewerken van video's en foto's
- Bedien meerdere computers van een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers

Features

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- 3,5 mm luidspreker- en microfoonconsole ondersteuning

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Inclusief kabels	Nee
KVM-poorten	4
Multi-monitor	Ja
Ondersteunde platforms	USB
Op elkaar aansluitbaar	Nee
PC-videotype	VGA
Rack-monteerbaar	Optioneel
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Ondersteunde resoluties	up to 1920 x 1200
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Console-aansluiting(en)	2 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Console-aansluiting(en)	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4-polig) Vrouwelijk
Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen	8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen	4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Breedte product	8.7 in [220 mm]
Diepte product	5.1 in [130 mm]
Gewicht product	43.6 oz [1236 g]
Hoogte product	2.4 in [60 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	6.4 in [163 mm]
Type behuizing	Staal
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	4 - Groen - PC gedetecteerd
LED-indicatoren	4 - PC-keuzeindicators
LED-indicatoren	4 - Rood - PC-indicator
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	64.6 oz [1830 g]
Meegeleverd	1 - Dubbele VGA USB KVM switch
Meegeleverd	1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

