

4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

StarTech ID: SV431USBDDM



Met de SV431USBDDM 4-poorts USB VGA KVM-schakelaar kunt u 4 pc's met VGA en USB bedienen via één enkele randapparatuurset op hoge definitie VGA-resoluties tot 1920x1440.

De meegeleverde KVM-kabels zorgen voor een gebruiksklare oplossing, terwijl de USB Dynamic Device Mapping (DDM) en Display Data Channel (DDC) functies leiden tot een aanzienlijke vermindering in schakelvertraging en de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbeteren, waardoor u tijd en geld bespaart.

Voor het volgende niveau in KVM-prestatie integreert deze VGA KVM-schakelaar multi-core processing per kanaal en innoverende USB DDM-technologie waarmee u snel en praktisch zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen. Hierdoor hebben uw systemen geen tijd nodig om de apparaten bij schakelen opnieuw te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt KVM All-time Display Data Channel (volledige DDC) technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touchtoets voor snelkeuze en een geïntegreerde 2-poorts USB-hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoeepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1440
- All-time volledige DDC-communicatie voor een goede schermdetectie
- Inclusief vier 1,8 m KVM-kabels (USB/VGA)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Female
Andere aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	275 mm [10.8 in]
Breedte product	130 mm [5.1 in]
Hoogte product	46 mm [1.8 in]
Gewicht product	1.2 kg [2.6 lb]
LED-indicatoren	4 - PC-keuzeindicators
LED-indicatoren	4 - Sneltoetskeuzeindicators
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 kg [6.4 lb]
Meegleverd	1 - KVM-switch
Meegleverd	4 - 1,8 m VGA USB KVM-kabels
Meegleverd	1 - Upgradekabel voor firmware
Meegleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

