

USB DVI over Cat 5e / Cat 6 KVM-console-extender met 1920x1200 niet-gecomprimeerde video - 100 m

StarTech ID: SV565UTPDUV



Dankzij de SV565UTPDUV USB DVI KVM-extender kunt u via één Cat 5e- of Cat 6-kabelverbinding een pc op maximaal 100 m afstand bedienen, met niet-gecomprimeerde 1920x1200 DVI-video en toegang tot maximaal 3 aangesloten USB-apparaten.

Deze DVI USB-extender is een flexibele oplossing om grote hoge definitie schermen op afstand van voeding te voorzien en ondersteunt niet-gecomprimeerde 1920x1200 videoresoluties op de maximale afstand, met een kleurdiepte van 24 bits.

Deze veelzijdige KVM-console-extender kan op een enkelvoudig systeem worden aangesloten of in cascade op een KVM-schakelaar voor het op afstand bedienen van meerdere systemen. De console-extender beschikt over 3 USB 2.0-poorten op het externe uiteinde, waardoor u een toetsenbord, muis, printer of andere randapparatuur kunt aansluiten. Omdat de extender Cat 5e (of betere) netwerkkabels gebruikt, kunt u ervoor kiezen om bestaande infrastructuurkabels te gebruiken. Zo voorkomt u problemen en bespaart u de kosten van het aanleggen van videokabelbundels.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Bedien één of meer servers vanaf een externe locatie binnen hetzelfde gebouw of campus
- Gebruik voor afstandsbediening van beveiligde, fysiek ontoegankelijke servers
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers
- Bedien en controleer een externe server vanaf een ruwe omgeving waar de pc niet goed zou werken door hitte/stof/enz. (fabriek, magazijn, mijn, enz.).
- Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is. zoals in een televisiestudio

Eigenschappen

- Niet-gecomprimeerde 1920x1200 HD-video-uitbreiding
- Breid maximaal 100 m uit over één enkele Cat5e-/Cat6-kabel
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- 3 USB 2.0-poorten met transfersnelheden tot 30 Mbps
- Ondersteunt verbinding met één computer of in cascade met een bestaande KVM-schakelaar
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja
Console-aansluiting(en)	1 - DVI-D (25 pin) Female
Console-aansluiting(en)	1 - RJ-45 Female
Console-aansluiting(en)	3 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	1 - DVI-D (25 pin) Female
Hostaansluitingen	1 - RJ-45 Female
Hostaansluitingen	1 - USB B (4 pin) Female
IP-controle	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	30 Mbps (USB)
Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
Maximale digitale resoluties	Full Uncompressed 1920x1200
Kleurdiepte	24-bit, 16.7M colors (Truecolor)
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Notitie	Productafmetingen duiden alleen op één unit (host of extern)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	175 mm [6.9 in]
Breedte product	118 mm [4.6 in]
Hoogte product	30 mm [1.2 in]
Gewicht product	857 g [30.3 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	1 - Verbinding
LED-indicatoren	1 - USB
LED-indicatoren	1 - Video
Inclusief voedingsadapter	Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Inaansstroom	0.6 A

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 kg [5.5 lb]
Meegelieferd	1 - Basiseenheid
Meegelieferd	1 - Console-eenheid
Meegelieferd	2 - Montagebeugels
Meegelieferd	1 - DVI-kabel
Meegelieferd	1 - USB-kabel
Meegelieferd	2 - Universele voedingsadapter
Meegelieferd	6 - Voedingskabels (2 sets, NA/EU/UK)
Meegelieferd	1 - Verkorte handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

