

USB/VGA Cat5 UTP KVM Verlengsysteem

StarTech ID: SV565UTPUEU



Met dit USB VGA KVM Verlengsysteem kunt u een server, computer of meerdere computers bedienen (aangesloten via een KVM-switch) via een standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkkabel op een afstand van maximaal 150 m. Aansluitkabels voor de PC worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

U kunt gebruik maken van uw bestaande toetsenbord, muis en monitor om zowel een verafgelegen server als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen werkstation en KVM.

Het USB/VGA-verlengsysteem is ontworpen voor een langdurige en betrouwbare werking en wordt geleverd met 2-jaar garantie door StarTech.com.

Toepassingen

- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie
- Bedien machines en bewakingssystemen op afstand

Eigenschappen

- Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
- Eenvoudige installatie met behulp van standaard UTP-netwerkbekabeling
- Inclusief kabels voor een kant-en-klaar systeem
- Intuïtieve sneltoetsen
- Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Andere aansluiting(en)	2 - RJ-45 Female
IP-controle	Nee
Max. overdrachtsafstand	150 m (492 ft)
Ondersteunde resoluties	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Notitie	Gewicht / afmetingen van product gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	75 mm [3 in]
Breedte product	155 mm [6.1 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	299 g [10.6 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.2A
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Meegeleverd	1 - Basiseenheid
Meegeleverd	1 - Console-eenheid
Meegeleverd	2 - 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
Meegeleverd	2 - Inclusief rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

