

8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

StarTech ID: SV831DUSBAU



Met de SV831DUSBAU 8-poort Rack USB VGA KVM-switch (inclusief Audiokabels) kunt u via USB 8 computers bedienen met behulp van een toetsenbord, muis en monitor. Het beschikt over audio- en microfoonpoorten om niet alleen tussen pc-poorten, maar ook om te kunnen schakelen tussen audiosignalen. Deze 8-poort USB KVM-switch is slank ontworpen voor montage in een rack op 1U en heeft de aansluitingen aan de achterzijde voor een optimaal gebruik van beschikbare ruimte. Er kunnen ook meerdere KVM-modules op elkaar worden aangesloten voor het bedienen van maximaal 64 computers – een schaalbare KVM-oplossing die kan worden uitgebreid waar nodig. Voor een probleemloze werking beschikt de KVM-switch over een automatische en handmatige scanfunctie, omschakeling per sneltoets en druktoets op het voorpaneel en een handig schermmenu (on-screen-display) voor extra configuratiemogelijkheden. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Toegang tot meerdere veiligheids- en DVR-bedieningssystemen vanaf één locatie
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Eigenschappen

- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuuitbreiding
- USB-console-aansluiting
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
U-hoogte	1U
Op elkaar aansluitbaar	Ja
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	16 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostaansluitingen	8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	64
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Notitie	Wordt geleverd inclusief acht groene audiokabels van 1,8m en acht rode microfoonkabels van 1,8m. Andere lengtes en opties zijn beschikbaar of de pagina met toebehoren.

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	540 mm [21.3 in]
Hoogte product	45 mm [1.8 in]
Diepte product	180 mm [7.1 in]
Gewicht product	2600 g [91.8 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	8 - Groen - PC online
LED-indicatoren	8 - Rood - PC geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	4A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 kg [10.3 lb]
Meegeleverd	1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
Meegeleverd	2 - Montagebeugels
Meegeleverd	8 - 1,80m groene audiokabels en rode microfoonkabels (16 in totaal)
Meegeleverd	4 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingskabel
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available