

8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

StarTech ID: SV831DUSB



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 8-poort SV831DUSB 1U-Rack USB KVM-switch met OSD maximaal 8 via USB aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor. Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en het beschikt over een schermmenu (On-Screen-Display) voor extra configuratie-opties en nog meer gemak. De 8-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 64 computers met behulp van dit ene apparaat. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Eigenschappen

- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- USB-console-aansluiting
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	64
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	540 mm [21.3 in]
Hoogte product	45 mm [1.8 in]
Diepte product	180 mm [7.1 in]
Gewicht product	2900 g [102.4 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	8 - Groen - PC online
LED-indicatoren	8 - Rood - PC geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 kg [7.3 lb]
Meegeleverd	1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
Meegeleverd	2 - Montagebeugels
Meegeleverd	1 - Pakje met bevestigingsschroeven
Meegeleverd	1 - Pack Rubber Feet
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

