

USB 3.0 naar HDMI® en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

StarTech ID: USB32HDDVII



De USB32HDDVII USB 3.0 naar HDMI® en DVI-I 2x Monitor Adapter maakt van een vrije USB 3.0-poort een DVI-I of VGA-uitgang (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd) en een HDMI-uitgang, met ondersteuning voor HD 1080p en video in 1920x1200 en 5.1 surround audio (alleen via de HDMI-uitgang). De adapter biedt een handige en snelle externe video-oplossing, waarmee u gemakkelijk multi-monitor-functionaliteit kunt toevoegen aan een pc of laptop met USB-aansluiting (optimale prestaties via USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0).

De USB video-adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en functioneert als een handige externe grafische kaart die kan worden geïnstalleerd zonder dat u de computerbehuizing hoeft te openen. De adapter geeft vloeiende HD-video weer op meerdere beeldschermen en kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk scherm hetzelfde beeld, of uit te breiden naar een tweede of derde monitor, en zo uw werkruimte twee of drie keer zo groot te maken en uw productiviteit te verhogen.

De USB 3.0 HDMI en DVI-I Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of meer

Toepassingen

- Voeg een extra HDMI- en/of DVI-scherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw HDTV via HDMI voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1080p (HD) en 2048x1152
- Eenvoudige en snelle installatie
- Twee uitgangen voor ondersteuning van zowel HDMI® als DVI-I tegelijkertijd (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd voor VGA-monitoren)
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteuning voor Windows® Aero
- Ondersteunt 5.1-kanaals surround audio (alleen via HDMI)
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDDVII-adapters op een enkel systeem (maximaal 3), met 6 extra monitoren

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	1GB DDR II
Industriestandaarden	Standaard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipsetcode	DisplayLink - DL3900
Uitgangssignaal	DVI-I (DVI Digital/Analog)
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Connector B	1 - DVI-I (29 pin) Female
Connector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Maximale digitale resoluties	2048x1152
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1-kanaals surround (48Khz)
Algemene specificaties	Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) Apple® OSX Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Systeem- en kabelvereisten	1 - 2 USB-beeldschermen Kantoortoepassingen: CPU: i3 Dual core 2,8 GHz RAM: 2GB of meer HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

Notitie	RAM: 4 GB of meer Sluit maximaal drie USB32HDDVII-adapters aan op een enkele pc - zie handleiding voor systeemvereisten
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	160 mm [6.3 in]
Lengte product	73 mm [2.9 in]
Breedte product	50 mm [2 in]
Hoogte product	19 mm [0.7 in]
Gewicht product	42 g [1.5 oz]
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Vochtigheid	20°C tot 80°C
Verzendgewicht (verpakt)	240 g [8.5 oz]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar HDMI®/DVI-I Video Adapter
Meegeleverd	1 - DVI-naar-VGA-adapter
Meegeleverd	1 - Mini USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

