

USB 3.0 AC1200 dual-band draadloze-AC netwerkadapter - 802.11ac wifi-adapter

StarTech ID: USB867WAC22



Met de USB867WAC22 USB 3.0 AC1200 draadloze netwerkadapter kunt u draadloze-AC connectiviteit toevoegen aan een desktop- of laptopcomputer via USB 3.0.

Nu de eisen aan netwerk applicaties zoals het streamen van HD video, online vergaderen, bestanden verzenden en het spelen van games steeds hoger wordt, biedt deze draadloze-AC adapter u uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos netwerk thuis in combinatie met een 802.11ac router. De dual-band wifi-adapter ondersteunt een datatransmissiesnelheid tot 867 Mbps op de 5 GHz band (3x de snelheid van Wireless-N), plus tot 300 Mbps op de 2,4 GHz band.

Deze veelzijdige netwerkkaart heeft een 2T2R (2 zenders, 2 ontvangers) antenne , met een fysieke WPS-knop voor een veilige one-touch registratie. Om al uw netwerkapparaten te integreren, is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Vervang of upgrade de draadloze mogelijkheden van uw desktop of laptop naar de meest recente standaard
- Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band om storingen te voorkomen van veel gebruikte draadloze apparaten zoals draadloze telefoons
- Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties

Eigenschappen

- Compatibel met draadloos AC1200 (867 Mbps + 300 Mbps)
- Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards
- USB 3.0 hostinterface
- Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)
- Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
- Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
- WPS-hardwareknop
- Ondersteunt WMM Quality of Service
- Ondersteunt Soft AP-modus

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	Draadloos
Bustype	USB 3.0
Antenneconfiguratie	2x2:2 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipsetcode	Realtek - RTL8812AU
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Type connector(en)	1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Maximale overdrachtsnelheid	867 Mbps (5 GHz) 300 Mbps (2,4 GHz)
Full duplex ondersteuning	Ja
Frequentiebereik	2.400GHz ~ 2.484GHz 5.180GHz ~ 5.805GHz
Modulatie	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie	
Beveiligingsmogelijkheden WPA-encryptie	
Beveiligingsmogelijkheden TKIP/AES	
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10) Linux kernel 3.2 and up (Tested up to 3.5.0)
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	80 mm [3.1 in]
Breedte product	29 mm [1.1 in]
Hoogte product	10 mm [0.4 in]
Gewicht product	16 g [0.6 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	108 g [3.8 oz]

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

