

DVI DDC EDID Ghosting Emulator met EDID Copy

StarTech ID: VSEDIDDDVI



Met de VSEDIDDDVI DVI EDID Emulator kunt u de EDID-informatie van een monitor opvangen en behouden , die vervolgens kan worden aangesloten op een videobron (videoverlenger, KVM-switch, etc.), waarbij de juiste video-instellingen worden gehandhaafd.

EDID-informatie bevat belangrijke weergave-instellingen voor het maximale beeldformaat, kleurkenmerken, vooraf ingestelde timings, frequentiebereik en dergelijke, en omdat de meeste video-verlengsystemen geen EDID-communicatie bieden tussen bron en beeldscherm, is de DVI EDID emulator een perfecte oplossing voor het optimaal doorgeven van een videosignaal om de levensduur van uw beeldschermen te verlengen.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Het detecteren en opvangen van EDID-instellingen zorgt ervoor dat uw computer rechtstreeks aangesloten lijkt op uw beeldscherm
- Emuleer EDID-informatie voor een optimale resolutie wanneer de EDID van een beeldscherm niet beschikbaar is of niet juist wordt gedetecteerd

Eigenschappen

- Slaat de EDID-instellingen op zelfs als het apparaat is losgekoppeld
- Behoudt de juiste beeldinstellingen bij gebruik van video-verlengsystemen
- Draaiknop voor het handmatig instellen van de resolutie
- Gevoed via USB door middel van de meegeleverde USB naar DC voedingskabel

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
Connector A	1 - DVI-I (29 pin) Female
Connector B	1 - DVI-I (29 pin) Female
Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteunde resoluties	2560x1600, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	80 mm [3.1 in]
Breedte product	52 mm [2 in]
Hoogte product	22 mm [0.9 in]
Gewicht product	123 g [4.3 oz]
LED-indicatoren	1 - Power / Fout
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Uitgangsspanning	5 DC
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - DVI EDID Emulator
Meegeleverd	1 - USB-naar-DC-voedingskabel
Meegeleverd	1 - Zakje met rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

