

304,8 m lange bulkrol witte CMR Cat5e massieve UTP-stijgkabel

StarTech ID: WIR5ECMRWH



De WIR5ECMRWH 304,8 m lange Cat5e bulkstijgkabel voldoet aan of overtreft alle Cat 5e specificaties voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen en heeft een duurzame witte PVC-mantel waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien voor een meer gestructureerde installatie. Bulkverpakkingen zijn perfect voor aangepaste lengtes en zorgen ervoor dat u een kabel van precies de juiste lengte heeft voor uw installatie.

De WIR5ECMRWH is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Als stijgkabel goedgekeurd

Deze categorie 5e kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.

100% koper - waardevoller

Cat5e-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

0,25 mm² draad

Deze Cat5e-kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Toepassingen

- Kan worden gebruikt bij de installatie van stijpkabels (in de wand, tussen vloeren, liftschachten etc.)
- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken

Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardige 0,25 mm² koperdraad
- Met feet gemarkeerde kabel

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
Kleur	Wit
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	304.9 m [1000 ft]
Lengte product	304.9 m [1000 ft]
Gewicht product	8.9 kg [19.8 lb]
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	10.2 kg [22.4 lb]
Meegeleverd	1 - 304,8 m lange bulkrol witte CMR Cat5e massieve UTP-kabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

